

SCHWINGLENKER-SCHNEEPFLUG

DVP 2.26

Schneepflüge für leichte Räumeeinsätze

Der zweischarige Drutzel Vorbau Schneepflug wurde speziell für den Einsatz bei geringen bis mittleren Schneemengen in Städten und Kommunen entwickelt.

Durch die integrierte Aushebung, bei geringem Eigengewicht, eignet sich der Schneepflug besonders für 3,5-7,5t LKW ohne Aushebung der Frontanbauplatte.

Durch die Verwendung der hochelastischen Schwinglenker ist ein optimales Ausweichverhalten des Schneepfluges garantiert.

BESONDERHEITEN

- beidseitig nach außen hochgezogene Schare mit progressiver Krümmung
- ein doppeltwirkender Schwenkzylinder
- Räumgeschwindigkeit bis 30 km/h
- Lackierung: RAL 2011 orange

TECHNISCHE DATEN

Typ DVP	2.26
Pflugbreite F [mm]	2600
Räumbreite LR, RW 28°[mm]	2150
Anzahl Schare [Stk]	2
Scharhöhe [mm]*	600 - 650
Räumleistenstellwinkel	0° / 9°
Schwerpunktabstand xp [mm]	680
Gewicht, je nach Ausführung [kg]	430 - 470
Hub Aushebung [mm]	490



STANDORT BAYERN
 Im Wang 15
 87634 Obergünzburg

STANDORT THÜRINGEN
 Am Unterwege 2
 99610 Sömmerda

HOTLINE +49 8372 92399-0
 info@drutzel.de
 www.drutzel.de





DVP 2.26

mit Zusatzausstattung:

- Schneestaubschutz Gummi
- Schneeräumleiste Kunststoff
- LED-Pflugbeleuchtung
- Randsteinabweiser links



DVP 2.26

mit Zusatzausstattung: Schneestaubschutz Gummi, Schneeräumleiste SRC 25 geschraubt, LED-Pflugbeleuchtung, Warnflaggen, Randsteinabweiser links